

Visitors/Conference





L4

Design: UT SESTI


 tests UNI EN 1730
 tests EN 1730 standards
 tests EN 1730


La serie di tavoli L4 è caratterizzata da 3 o 4 gambe indipendenti e fissate negli angoli del tavolo senza una struttura perimetrale che le legghi. Le gambe delle versioni rettangolari o quadrate sono concepite in modo da potere permettere l'impilabilità di un tavolo sull'altro e l'aggregazione tra tavoli (con appositi agganci) e lo spostamento anche di un gruppo di tavoli (una volta agganciati e se dotati di ruote). Ciascuna gamba è dotata di supporto realizzato in pressofusione di alluminio che ha la funzione di "punto di fissaggio al piano" e anche di distanziale tra un tavolo e l'altro durante l'impilaggio. Il supporto in alluminio viene collegato per incastro alla gamba verticale, realizzata in tubo tondo \varnothing 35 mm, disponibile con piedini regolabili oppure con ruote \varnothing 40 mm dotate di freno a pedale. Piano del tavolo realizzato in agglomerato ligneo spessore 25 mm rivestito sulle due facce: in laminato HPL spessore 0,9 mm sulla superficie e con bilanciante bianco nella parte sottostante. Spessore finito e bordo in ABS da 27 mm, disponibile nelle finiture a cartella (vedi L4).

The L4 series of tables is characterized by 4 legs that are independent and fixed in the four corners of the table without a perimeter structure that binds them. The 4 legs are designed in such a way as to allow the stackability of one table on the other and the aggregation between tables (with special hooks) and also the movement of a group of tables (once hooked up and if equipped with wheels). Each leg is equipped with a support made of die-cast aluminum which acts as a "fixing point to the top" and also as a spacer between one table and another during stacking. The aluminum support is connected by interlocking to the vertical leg, made of \varnothing 35 mm round tube, available with adjustable feet or with \varnothing 40 mm castors equipped with pedal brake. Table top made of 25 mm thick agglomerate wood covered on both sides: in HPL laminate 0.9 mm thick on the surface and with white balancing on the underlying part. Finished thickness and edge in 27 mm.



RUOTA | CASTOR | ROULETTE



Ruota \varnothing 40 mm con corpo in zama e battistrada in Nylon adatto a tutti i tipi di pavimento. Dotata di freno a pedale. Solo colore nero.

\varnothing 40 mm wheel with zamak body and Nylon tread suitable for all types of floors. Equipped with foot brake. Black color only.

Roue \varnothing 40 mm avec corps en zamak et bande de roulement en nylon adaptée à tous les types de sols. Équipé d'un frein à pied. Couleur noire uniquement.

PIEDINI | GLIDES | PATINS



Piedino regolabile in altezza mediante vite, in materiale plastico \varnothing 35 mm di colore nero.

Foot adjustable in height by screw, in plastic material \varnothing 35 mm in black colour.

Pied réglable en hauteur par vis, en matière plastique \varnothing 35 mm de couleur noire.

L4

FINITURA STRUTTURE | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURES



N
nero
black
noir



CR
cromato
chrome
chromé



BI03 (RAL 9003)
bianco
white
blanc

IMPILABILITÀ | STACKABILITY | EMPILABILITE



Impilabilità protetta da appositi paracolpi posti sui supporti di alluminio.

Stackability protected by special bumpers placed on the aluminum supports.

Empilabilité protégée par des pare-chocs spéciaux placés sur les supports en aluminium.

FINITURE TOP PIANO IN LAMINATO, CON BORDO ABS DA 27 MM | LAMINATE TOP SURFACE FINISHINGS, WITH 27 MM THICK ABS EDGE | FINITIONS SURFACES SUPERIEURE EN STRATIFIÉ, AVEC CHANT ABS DE 27 MM

LAM

Tutti i laminati presentano la superficie inferiore in colore bianco.
All laminates have a white lower surface.
Tous les stratifiés ont une surface inférieure blanche.



LN
nero
black
noir



LB
bianco
white
blanc



LG
grigio chiaro
light grey
gris clair



LA
antracite
anthracite
gris foncé



LRC
rovere chiaro
light oak
chêne clair



LR7
rovere 7 nodi
oak 7 knots
chêne 7 noeuds



FINITURE TOP PIANO IN LAMINATO IGNIFUGO, CON BORDO ABS DA 27 MM | FIRE RETARDANT LAMINATE TOP SURFACE FINISHINGS, WITH 27 MM THICK ABS EDGE | FINITIONS SURFACES SUPERIEURE EN STRATIFIÉ IGNIFUGE, AVEC CHANT ABS DE 27 MM

LAM/CL1/FSC

Tutti i laminati presentano la superficie inferiore in colore bianco.
All laminates have a white lower surface.
Tous les stratifiés ont une surface inférieure blanche.



LB1
bianco
white
blanc



LG1
grigio chiaro
light grey
gris clair



LR1
rovere chiaro
light oak
chêne clair



LA1
antracite
anthracite
gris foncé



FSC Selezione di Laminati con certificazione FSC (parte interna truciolare standard).
FSC Selection of laminates with FSC certification (standard chipboard inside).
FSC Sélection de stratifiés certifiés FSC (aggloméré standard à l'intérieur).



CL1 Versioni con trattamento ignifugo in **Classe 1**.
CL1 Class 1 fire retardant certificate versions.
CL1 Version avec traitement ignifuge **Classe 1**.

NB | PLEASE NOTE | SVP NOTEZ

Il tavolo è consegnato smontato in 3 colli: 1) piano e trave 2) gambe e ruote 3) meccanismi di rotazione.
The table is supplied K.D. in three parcels: 1) table top and beam 2) legs and castors 3) rotation mechanisms.
La table est livrée démontée et emballée en 3 colis: 1) plateau et poutre 2) jambages et roulettes 3) mécanismes de rotation.