

Task

# Sax 24


Design: UT SESTA



**SY24** conforme al D.Lgs. 81/08 con prove EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 tipologia A  
 conforms the EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 standards A class  
 conforme aux normes EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 classe A  
 + test 150kg/180kg + test BS:5459



1/IM = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella  
 Available for some covering only  
 À disposition que pour quelque revêtement



**SAX24/150**




**SAX24/180**

Sax 24 fa parte della famiglia Sax ed è proposta in versione standard (150kg) e in versione potenziata (180kg). Sax 24 è una sedia da lavoro concepita per essere destinata all'uso di 24h/giorno (3x8h), con garanzia di 2 anni (per 220 giorni lavorativi, nei 3 turni di lavoro), oppure, per un uso di 8h/giorno (per 220 giorni lavorativi anno), con garanzia di 5 anni. Sax 24 è suggerita in alcuni rivestimenti a cartella, che hanno caratteristiche all'usura elevate (+ di 200.000 cicli Martindale). Sax 24 inoltre, è stata concepita in modo che ogni suo componente sia separabile, quindi facilmente riciclabile (grado di riciclabilità del 100% - in versione senza braccioli e senza poggiatesta).


Sax 24 is part of the Sax family and is available in a standard version (150kg) and a powered version (180kg). The Sax 24 task chair is designed for 24 h use (3x8 h) and comes with a two-year warranty (220 working days a year, in 3 work shifts), or a five-year warranty for 8 h use (220 working days a year). Sax 24 is suggested with the more hard-wearing coverings (in excess of 200,000 Martindale cycles). What's more, Sax 24 was conceived so that each of its parts can be disassembled, making it easy to recycle (100% recyclable - version without armrests and without Headrest)

Sax 24 fait partie de la famille Sax et est disponible en version standard (150kg) et en version motorisée (180kg). Sax 24 est une chaise de travail conçue pour une utilisation 24h/24 (3x8h), avec garantie de 2 ans (pour 220 jours ouvrables, sur 3 roulements), ou encore, pour une utilisation de 8h par jour (pour 220 jours ouvrables), avec garantie de 5 ans. Sax 24 est recommandé dans certains revêtements qui possèdent une résistance à l'usure élevée (+ de 200.000 cycles Martindale). Sax 24 a aussi été conçue de manière à ce que chacun de ses composants soit séparable, et donc facilement recyclable (taux de recyclage 100% - en version sans accoudoirs et sans tête).

**SAX 24 /150**



**SAX 24/180**



CONFRONTO | COMPARISON | COMPARAISON

**SAX24/150**



**SAX24/180**



## Sax 24

## STRUTTURA | FRAME | STRUCTURE

**SEDILO.** Inserto in faggio multistrati spessore 12 mm, cuscino imbottito realizzato con due strati accoppiati di gomma Poliuretana ignifuga in Classe 1 (ITA): densità 50 kg/m<sup>3</sup> spessore 25 mm nella parte inferiore (come supporto) e densità 40 kg/m<sup>3</sup> spessore 35 mm nella parte superiore, per aumentarne il confort. Come protezione esterna dei bordi e come rifinitura è presente una carenatura in Polipropilene di colore nero.

**SCHIENALE.** Inserto in Polipropilene, cuscino imbottito realizzato in gomma Poliuretana ignifuga in Classe 1 (ITA) densità 40 kg/m<sup>3</sup> spessore 30 mm. Regolazione in altezza, attivabile con pulsante, posto nella parte inferiore destra (da seduti) dello schienale stesso (corsa 10 cm | 10 blocchi). Come protezione esterna dei bordi e come rifinitura è presente una carenatura in Polipropilene di colore nero. *Lo schienale è fissato direttamente al meccanismo mediante lama in acciaio spessore 12 mm.*

**SEAT.** Beechwood insert 12 mm thick padded with two coupled layer of fire retardant Class 1 (ITA) Polyurethane foam: 50 kg/m<sup>3</sup> - 25 mm thick for bottom part (as support) and 40 kg/m<sup>3</sup> - 35 mm thick at the upper part, to increase the comfort. Exterior and edges protected by outer shell in black Polypropylene.

**BACKREST.** Polypropylene insert, padded with a 40 kg/m<sup>3</sup> - 30 mm thick fire retardant Class 1 (ITA) Polyurethane foam cushion. Height adjustment, activated by button, placed in the lower right side (when seated) of the backrest itself (10 cm range | 10 blocks). Exterior and edges protected by outer shell in black Polypropylene. *The backrest is fixed directly to the mechanism by a steel metal plate 12 mm thick.*

**ASSISE.** Insert en hêtre multiples épaisseur 12 mm, coussin rembourré composé de deux couches couplées de mousse de Polyuréthane ignifuge non-feu Classe 1 (ITA) de 50 kg/m<sup>3</sup> de densité et 25 mm d'épaisseur dans la partie inférieure (comme support) et 40 kg/m<sup>3</sup> de densité et 35 mm d'épaisseur dans la partie supérieure, pour augmenter le confort. Protection extérieure et des bords avec carter en Polypropylène de couleur noire.

**DOSSIER.** Insert en Polypropylène, coussin rembourré de mousse de Polyuréthane ignifuge non-feu Classe 1 (ITA) de 40 kg/m<sup>3</sup> de densité et 30 mm d'épaisseur. Réglage en hauteur, par bouton, placé dans le côté inférieur droit (lorsque vous êtes assis) du même dossier (course 10 cm | 10 blocs). Protection extérieure et des bords avec carter en Polypropylène de couleur noire. *Le dossier est fixé directement au mécanisme par une plaque en acier de 12 mm d'épaisseur.*

## TAPPEZZERIA | UPHOLSTERY | TAPISSERIE

Sedile, schienale e poggiatesta sono assicurati agli inserti con punti metallici senza l'uso di nessun collante. Sax 24 è proposta con una selezione ridotta di rivestimenti aventi elevata resistenza all'abrasione. A sedile, schienale, poggiatesta e poggia-braccia dei braccioli possono essere applicate delle fodere, realizzabili in tessuto tecnico elastico che rendono la seduta ideale all'utilizzo 24H. Queste fodere sono assicurate agli imbottiti mediante coulisse elastiche.

*Seat, backrest and headrest are stapled to the inserts without the use of glues. Sax 24 is proposed with a reduced selection of coatings with high resistance to abrasion. Additional removable linings, made in elastic technical fabric, are available to apply on the seat, on the backrest, on the headrest and on the armrest. These linings make the chair suitable for 24H use. These linings are fastened to the padded by elastic drawstring.*

*L'assise, le dossier et l'appui-tête sont fixés aux inserts avec des agrafes sans utiliser de colle. Sax 24 est proposé avec une sélection réduite de revêtements à haute résistance à l'abrasion. Des housses amovibles supplémentaires, fabriquées en tissu technique élastique, sont disponibles pour être appliquées sur l'assise, sur le dossier, sur l'appui-tête et sur l'accoudoir. Ces housses sont fixées au rembourrage par un coulisse élastique.*


## RIVESTIMENTI CONSIGLIATI | SUGGESTED COVERINGS | REVÊTEMENTS SUGGÉRÉS

## Tessuto | Fabric | Tissu

CL1 - M1

B - King Flex "KF"


100% PES TREVISA CS

Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles 

KF 16 KF 83 KF 30 KF 94 KF 20 KF 66 KF 08  
 KF 50 KF 06 KF 26 KF 71 KF 70 KF 13 KF 79  
 KF 03 KF 02 KF 84 KF 09 KF 05 KF 33

C - King 200 "K2"


100% PES

Martindale: 200.000 cicli/turns/cycles 

K2 15 K2 05 K2 17 K2 18 K2 13 K2 07 K2 22

D - Laser J "LJ"

100% PES TREVISA CS

Martindale: 150.000 cicli/turns/cycles 



LJ 49 LJ 06 LJ 12 LJ 21 LJ 11 LJ 03 LJ 98  
 LJ 71 LJ 25 LJ 48 LJ 17 LJ 33

## Finta pelle | Imitation leather | Simili cuir

CL1/IM - M1

B - Leder Vega "LV"

90% PVC - 10% PA

Martindale: 300.000 cicli/turns/cycles 

LV 06 LV 55 LV 64 LV 68 LV 69 LV 42 LV 41  
 LV 40 LV 46 LV 49 LV 31 LV 18 LV 62 LV 86  
 LV 73 LV 88 LV 91

D - Parotega "PT"

84% PVC - 16% CO

Martindale: 300.000 cicli/turns/cycles 

PT 52 PT 61 PT 33 PT 06 PT 66 PT 07 PT 65  
 PT 64 PT 09 PT 10 PT 70 PT 08 PT 67 PT 68  
 PT 05 PT 57 PT 37 PT 55 PT 69 PT 31 PT 58  
 PT 04 PT 56 PT 59

**Sax 24**

FODERE AMOVIBILI | REMOVABLE COVERS | HOUSSES AMOVIBLES



**op. SX-020**  
 Poggiabraccia  
 Arm pad  
 Manchette



**op. SX-021**  
 Sedile  
 Seat  
 Assise





**op. SX-022**  
 Poggiatesta  
 Headrest  
 Appui-tête



**op. SX-023**  
 Schienale  
 Backrest  
 Dossier

POGGIATESTA 2D | 2D HEADREST | TÊTIÈRE 2D



Regolabile in altezza e inclinazione, fronte tappezzato, retro con carter in Polipropilene.  
 Height adjustable and inclination, front upholstered rear with Polypropylene cover.  
 Réglable en hauteur et en inclinaison, front tapissé avec carénage en Polypropylène.


MECCANISMO | MECHANISM | MÉCANISME

**SY24 - Synchro con traslazione del sedile | Synchro with sliding seat device | Synchro avec déplacement de l'assise**



Inclinazione: sedile 8° | schienale 20°. Blocco in 4 posizioni con ricerca automatica della posizione utile di blocco, tarabile in funzione del peso con manopola, dispositivo antishock. Traslazione anteriore del sedile. Regolazione dell'inclinazione negativa del sedile.

*Inclination: seat 8° | backrest 20°. 4-position lock with automatic position lock, tension weight adjustability by knob, anti-shock function. Seat slide device mechanism. Adjustment of the negative seat inclination.*

*Inclinaison: assise 8° | dossier 20°. Blocage en 4 positions avec recherche automatique de la position utile de blocage, réglage de la tension en fonction du poids avec poignée, anti-retour de sécurité. Déplacement vers l'avant de l'assise. Réglage de l'inclinaison négative de l'assise.*




1. Leva per la regolazione in altezza del sedile.  
 Seat height adjustment lever.  
 Levier de réglage en hauteur de l'assise.
2. Leva per attivazione del meccanismo (4 blocchi).  
 Synchro activation lever (4 blocchi).  
 Levier de commande du mécanisme Synchro (4 blocages).
3. Manopola per regolazione della tensione dell'inclinazione.  
 Knob for adjusting the reclining tension.  
 Poignée de réglage de la tension de basculement.
4. Leva per la regolazione dell'inclinazione negativa del sedile (0°, -2,5°, -5°).  
 Lever for the adjustment of the negative seat inclination (0°, -2,5°, -5°).  
 Manette de réglage de l'inclinaison négative de l'assise (0°, -2,5°, -5°).
5. Leva per attivazione della traslazione frontale del sedile (+ 6 cm | 5 blocchi).  
 Lever for moving the seat forward (5 locks).  
 Levier de commande du déplacement



Il meccanismo SY24 è dotato di una leva che, ruotandola manualmente, permette di regolare l'inclinazione del sedile, alzandolo posteriormente (fronte seduta negativo) da 0° a 2,5° oppure da 2,5° a 5°.  
 The SY24 mechanism is equipped with a lever which, by manually rotating it, allows you to adjust the seat inclination, raising it at the rear (negative seat front) from 0° to 2.5° or from 2.5° to 5°.  
 Le mécanisme SY24 est équipé d'un levier qui, en le tournant manuellement, permet de régler l'inclinaison du siège, en le relevant à l'arrière (avant du siège négatif) de 0° à 2,5° ou de 2,5° à 5°.

REGOLAZIONE PRESSIONE LOMBARE | LUMBAR PRESSURE ADJUSTMENT | RÉGLAGE PRESSION LOMBAIRE



Lo schienale è dotato di supporto lombare regolabile in profondità (max escursione 40 mm) con manopola a vite, posizionata sul retro dello schienale (lato sinistro da seduti).

*The backrest is equipped with a depth adjustable lumbar support (max excursion 40 mm) with screw knob, located on the back rear left side (seated).*

*Le dossier est équipé d'un support lombaire réglable en profondeur (excursion maxi de 40 mm) par une poignée, qui se trouve sur le côté gauche arrière du dossier (en étant assis).*

S24-ADH

REGOLAZIONE ALTEZZA DELLO SCHIENALE | BACKREST HEIGHT ADJUST | DOSSIER REGLABLE EN HAUTEUR



Lo schienale è regolabile in altezza con meccanismo comandato da pulsante. Regolazione in altezza di 10 cm (10 posizioni).

*The backrest is height adjustable with mechanism driven by a button. Height adjusting of 10 cm (10 positions).*

*Le dossier est réglable en hauteur par mécanisme réglé par un bouton. Réglage de la hauteur de 10 cm (10 positions).*

# Sax24/150

DECOMPOSABLE  
MATERIALS  
ECO-SUSTAINABLE  
COMFORT



CERTIFIED  
LOAD CAPACITY  
UP TO 150 KG



DECOMPOSABLE  
MATERIALS

Covering not glued to padding (making them easy to separate and recycle)

Two layers of 15 mm thick foam with 40 kg/m<sup>3</sup> density

two layers  
fire retardant foam  
(35 mm thick H.R. CL1)  
40 kg/m<sup>3</sup> density.

Inner Polypropylene backrest and headrest (average thickness: 4 mm)

Total thickness of the seat foam 60 mm made from H.R. CL1 fire retardant polyurethane foam (CFC-free)

35 mm thick H.R. fire retardant foam, 40 kg/m<sup>3</sup> density

25 mm thick H.R. fire retardant foam, 50 kg/m<sup>3</sup> density

Seat inner made from 12 mm thick beech plywood


Gaslift cl. 4

Ø 68 cm base, in Aluminium polished (LU) or Aluminium lacquered in grey (VA)

Ø 65 mm braked/rubber castors for hard floors



## BRACCIOLI | ARMRESTS | ACCOUDOIRS



## 12BH

Braccioli regolabili a 4 vie, regolazione in altezza corsa 14,5 cm.

4-way adjustable armrests, height adjustment 14,5 cm range.

Accoudoirs réglables à 4-voies, réglage en hauteur course 14,5 cm.

4D

## BASE STANDARD | STANDARD BASE | PIÈTEMENT STANDARD



N - LU - VA

Base 5 razze Ø 68 cm in alluminio finitura lucida (LU), oppure in colore nero (N), o grigio alluminio (VA). Ogni razza è dotata di placca con grip anti-scivolo. Ruota Ø 65 mm frenata/gommata per pavimenti duri.

5-star base Ø 68 cm polished aluminium base (LU), black (N), grey aluminium base colour (VA). All the ray is equipped with anti-slip grip plates. Ø 65 mm braked/rubber castor for hard floors.

Piètement à 5 branches Ø 68 cm en aluminium poli (LU), noire (N), gris aluminium (VA). Tout le rayon est équipé de plaques antidérapantes. Roulette Ø 65 mm freinée souple pour sols durs.

## BASE 180KG | 180KG BASE | PIÈTEMENT 180KG



LU

Base 5 razze Ø 73 cm in alluminio finitura lucida (LU). Ruota Ø 65 mm frenata/gommata per pavimenti duri.

5-star base Ø 73 cm polished aluminium base (LU). Ø 65 mm braked/rubber castor for hard floors.

Piètement à 5 branches Ø 73 cm en aluminium poli (LU). Roulette Ø 65 mm freinée souple pour sols durs.