UNICOLLECTION

Task

Viva

Design: UT SESTA

conforme al D.Lgs. 81/'08 con prove EN 1335-1:2020
EN 1335-2:2018 tipologia B
conforms the EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 standards B class
conforme aux normes EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 classe B

1/IM

Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque révétement

CAM Criteri Ambientali Minimi

Serie operativa avente schienale (H 56 cm) proposto in due versione: RETE (schienale in rete tipo "N" in 7 colori), AIR (schienale dotato di membrana composta da strato di gomma da 10 mm abbinata a rete "N", fronte schienale tappezzato, retro in rete colore standard nero). Regolazione 6 cm in altezza con sistema "Up&Down". Sono proposti 3 meccanismi di serie: Synchro evoluto SLYR2, Synchro SLY4 con traslazione del sedile e Contatto Permanente PCS4 con regolazione della tensione. Colonna a gas in CL4, base in Nylon Ø 68 cm nera oppure in alluminio con finitura lucida, ruote frenate/gommate da 65 mm. I braccioli proposti sono 3: 6BRA fisso, 8BH 1D e 22BH 2D. La serie è completata da una versione ospiti con base a slitta, disponibile in versione Rete e AIR, proposta con braccioli dotati di poggiabraccia in plastica nera. Finitura della struttura nera (N) o cromata (CR).

Task chair series with backrest (H 56 cm), available in two versions: RETE (N-type mesh backrest available in 7 colours), AIR (backrest fitted with membrane formed of 10-mm thick layer of rubber combined with N-type mesh, upholstered backrest front, standard black mesh rear). Height-adjustable (6 cm) with "Up&Down" system. 3 standard mechanisms possible: Evolved Synchro SLYR2, Synchro SLY4 with seat slider, and PCS4 Permanent Contact with tension adjustment. Gas lift in CL4, black Nylon base (Ø 68 cm) or base with polished aluminium finish, with 65 mm braked-rubber castors. There are 3 kind of armrests: 6BRA (fixed), 8BH (1D) and 22BH (2D). The series is completed by a guest version with sled base, available in the Rete (mesh backrest) and AIR versions, proposed with armrests equipped with black plastic arm pads. Black (N) or chrome (CR) structure finish.

Série opérateur avec dossier (H 56 cm) proposé en deux versions: RETE (en résille type «N» en 7 couleurs), AIR (muni d'une membrane composée d'une couche de mousse de 10 mm couplée à une résille «N», face avant tapissée, face arrière en résille couleur standard noire). Réglage en hauteur de 6 cm avec système "Up&Down". La série est proposée avec 3 mécanismes de série: Synchro évolué SLYR2, Synchro SLY4 avec translation de l'assise et Contact permanent PCS4 avec réglage de la tension. Vérin à gaz en CL4, piètement en Nylon Ø 68 cm noir ou en aluminium avec finition polie, roulettes freinées/souples de 65 mm. Les accoudoirs disponibles sont: 6BRA fixe, 8BH 1D et 22BH 2D. La série est complétée par une version visiteurs avec piètement luge, disponible dans les versions Rete (M dossier maille) et AIR, proposée avec des accoudoirs équipés de manchettes en plastique noir. Finition structure noire (N) ou chromée (CR).

SLYR2





SLY4



PCS4





6BRA

8BRA

22BH

* misurata con schienale abbassato I *measured with lowered backrest I mesuré avec le dossier abaissé*
** misurata con bracciolo abbassato I *messured with lowered arm I mesuré avec accaudoir abaissé*

VERSIONE | VERSION | VERSION

RETE

Schienale in rete tipo "N" proposta in 7 colori.
N-type mesh backrest available in 7 colours.
Dossier en résille de type "N" proposée en 7 couleurs.

AIR

Schienale in versione AIR (fronte schienale tappezzato).
Height backrest suggested "AIR version", with upholstered front.
Dossier H 56 cm suggère en "version AIR" avec devant tapissé.

Viva

BASE | *BASE* | *PIÈTEMENT*

Base 5 razze | *5-star base* | *Piètement à 5-branches*

Ø 68 cm in Nylon colore nero (NY) o in alluminio finitura lucida (LU).
Ruota Ø 65 mm frenata/gommata per pavimenti duri.

Ø 68 cm Nylon base black colour (NY) or polished aluminium base (LU).
Ø 65 mm braked/rubber castor for hard floors.

Ø 68 cm en Nylon noir (NY) ou en aluminium poli (LU). Roulette Ø 65 mm freinée souple pour sols durs.

Base a slitta | *Cantilever base* | *Piètement luge*

Realizzata in profilato d'acciaio Ø 25 mm, proposta in 2 finiture (N - CR). Poggiabraccia in Polipropilene.

Ø 25 mm steel frame suggested in 2 finishing (N - CR). Polypropylene arm cap.

Realisée en tube d'acier Ø 25 mm, suggéré en 2 finitions (N - CR). Manchette en Polypropylène.

BRACCIOLI | *ARMRESTS* | *ACCOUDOIRS*

6BRA

Braccioli fissi in Polipropilene di forma a "T".

"T" shape Polypropylene fixed arms.

Accoudoirs fixes en Polypropylène en forme de "T".



8BH

Bracciolo regolabile in altezza realizzato in Nylon (corsa 7,5 cm - 6 blocchi).

Height-adjustable armrest made from Nylon (7,5 cm stroke - 6 blocks).

Accoudoir réglable en hauteur rélisé en Nylon (course 7,5 cm - 6 blocs).



22BH-2D

Braccioli 2D in Nylon regolabili a due vie (altezza 6 cm | 6 blocchi e profondità del poggia braccia corsa 5 cm) di colore nero, con poggiabraccia in Poliuretano morbido colore nero.

2-way adjustable armrests (height 6 cm | 6 blocks and depth of the armrest stroke 5 cm) in black, with Soft Pad in black Polyurethane.

Accoudoirs 2D réglables dans les deux sens en Nylon (hauteur 6 cm | 6 blocs et profondeur de la course de l'accoudoir 5 cm) en noir, avec manchette souple en Polyuréthane noir.

IMBOTTITURA SEDILE | *SEAT PADDING* | *REMBOURRAGE ASSISE*

Imbottitura "comfort long-life" con 3 strati di gomma.

"Comfort long-life" padding with 3 layers of foam.

Rembourrage "comfort long-life", avec 3 couches de mousse.

REGOLAZIONE SCHIENALE | *BACKREST ADJUSTMENT* | *RÉGLAGE DOSSIER*



Schienale regolabile in altezza con Up& Down.

Backrest is height-adjustable with Up&Down.

Dossier est réglable en hauteur avec système Up&Down.

RETE | *MESH* | *RÉSILLE*

RETE N 100% PES 330 gr/m²

N06 **N16** **N01** **N11** **N13** **N14** **N12**

N01

Viva

MECCANISMI | *MECHANISMS* | *MÉCANISMES*

PCS4 - Contatto permanente | *Permanent Contact* | *Contact Permanent*

Inclinazione: schienale 18° Blocco in 4 posizioni con ricerca automatica della posizione utile di blocco, tarabile in funzione del peso con manopola, dispositivo antishock.

Inclination: backrest 18° 4-position lock with automatic position lock, tension weight adjustability by knob, anti-shock function.

Inclinaison: dossier 18° Blocage en 4 positions avec recherche automatique de la position utile de blocage, réglage de la tension en fonction du poids avec poignée, anti-retour de sécurité.



1. Leva di regolazione in altezza del sedile.
   Seat height adjustment lever.
   Levier de réglage en hauteur de l'assise.
2. Leva per attivazione del meccanismo (4 blocchi).
   Mechanism activation lever (4 locks).
   Levier de commande du mécanisme Synchro (4 blocages).
3. Manopola per regolazione della tensione dell'inclinazione.
   Knob for adjusting the reclining tension.
   Poignée de réglage fin de la tension de basculement.

SLY4 - Synchro con traslazione del sedile | *Synchro with sliding seat device* | *Synchro avec déplacement de l'assise*

Inclinazione: sedile 7,5° | schienale 14° Blocco in 3 posizioni con ricerca automatica della posizione utile di blocco, tarabile in funzione del peso con manopola, dispositivo antishock. Traslazione anteriore del sedile.

Inclination: seat 7,5° | backrest 14° 3-position lock with automatic position lock, tension weight adjustability by knob, anti-shock function. Seat slide device mechanism.

Inclinaison: assise 7,5° | dossier 14° Blocage en 3 positions avec recherche automatique de la position utile de blocage, réglage de la tension en fonction du poids avec poignée, anti-retour de sécurité. Déplacement vers l'avant de l'assise.



1. Leva di regolazione in altezza del sedile.
   Seat height adjustment lever.
   Levier de réglage en hauteur de l'assise.
2. Leva per attivazione del meccanismo (3 blocchi).
   Mechanism activation lever (3 locks).
   Levier de commande du mécanisme Synchro (3 blocages).
3. Manopola per regolazione della tensione dell'inclinazione.
   Knob for adjusting the reclining tension.
   Poignée de réglage fin de la tension de basculement.
4. Leva per attivazione della traslazione frontale del sedile (corsa + 6 cm | 5 blocchi).
   Lever for moving the seat forward (+ 6 cm stroke | 5 locks).
   Levier de commande du déplacement vers l'avant de l'assise (course + 6 cm | 5 blocages).

SLYR2 - Synchro con traslazione del sedile | *Synchro with sliding seat device* | *Synchro avec déplacement de l'assise*

Inclinazione: sedile 10° | schienale 20° Blocco in 5 posizioni con ricerca automatica della posizione utile di blocco, tarabile in funzione del peso con manopola, dispositivo antishock. Traslazione anteriore del sedile.

Inclination: seat 10° | backrest 20° 5-position lock with automatic position lock, tension weight adjustability by knob, anti-shock function. Seat slide device mechanism.

Inclinaison: assise 10° | dossier 20° Blocage en 5 positions avec recherche automatique de la position utile de blocage, réglage de la tension en fonction du poids avec poignée, anti-retour de sécurité. Déplacement vers l'avant de l'assise.



1. Leva di regolazione in altezza del sedile.
   Seat height adjustment lever.
   Levier de réglage en hauteur de l'assise.
2. Leva per attivazione del meccanismo (5 blocchi).
   Mechanism activation lever (5 locks).
   Levier de commande du mécanisme Synchro (5 blocages).
3. Manopola estraibile per regolazione della tensione dell'inclinazione.
   Pull-out knob for adjusting the reclining tension.
   Poignée escamotable de réglage de la tension de basculement.
4. Leva per attivazione della traslazione frontale del sedile (corsa + 5 cm | 5 blocchi).
   Lever for moving the seat forward (+ 5 cm stroke | 5 locks).
   Levier de commande du déplacement vers l'avant de l'assise (course + 5 cm | 5 blocages).